Información técnica
EasyReach® Tool

Lo que sí se debe hacer y lo que no se debe hacer...
para la biodecontamination de aisladores y RABS

Sí se debe hacer:

Limpiar antes de desinfectar incluso cuando se utiliza un proceso de descontaminación gaseosa.

Limpie de lo más limpio a lo más sucio, por lo general arriba a abajo y de atrás hacia delante.

Limpie en línea recta, cada nueva pasada traslapar 10 al 25%.

No se debe hacer:

Permitir que un desinfectante permanezca en contacto con las superficies, por más tiempo de lo recomendado por el fabricante.

Dejar que el líquido alcance zonas que no se pueden alcanzar para secar, ya que corroe el equipo especialmente donde no se puede evaporar. Aplique a un wipe primero o utilice toallitas presaturadas.

Dejar áreas de pintura o revestimientos sin reparar si están rayados o dañados, ya que son generalmente de acero con recubrimiento suave que se corroe si el líquido llega debajo de la capa.

Características y beneficios

Almohadilla que ajusta bien en la base 100% poliéster.
- Seguro en uso, permitiendo una desinfección y eliminación de residuos eficiente.
- Muy baja emisión de partículas para ambientes Grado A.

Almohadillas secas o presaturadas a elegir.
- Puede ser utilizado con un detergente o desinfectante de su elección utilizando validación existente.
- Las almohadillas presaturadas eliminan la necesidad de botellas de aspersión en el entorno controlado.

Mango corto sólo 40cm.
- Suficientemente pequeño para pasar en las partes más estrechas de los puertos de transferencia

Perfil bajo cabezal pivotante
- Asegura que incluso las áreas más difíciles se pueden alcanzar con el mínimo esfuerzo, manteniendo un buen contacto con la superficie.

Estructura y mango ligeros de acero inoxidable
- Apropiado para utilizarlo con una sola mano, reduciendo la fatiga y fomentando las mejores prácticas de cumplimiento.
- Apropiado para autoclave a 121°C y compatibles con una amplia gama de productos de limpieza y de desinfección, incluyendo peróxido de hidrógeno vaporizado.

Bordes redondeados
- Aseguran que no existe posibilidad de daño o rayado de los equipos.

Longitud fija o mangos telescópicos
- Se extiende hasta 72 cm para facilitar la limpieza en RABS grandes, a medida o incubadoras, minimizando el riesgo de tensiones mediante extralimitación.
- Reduce la probabilidad de los dispositivos de contención de ser contaminados, mientras que los operadores están limpiando

Gancho para colgar
- Permite el almacenamiento alejado de las superficies de trabajo.

Smart quality by ***DTB***

DTB
Desarrollo en Tecnología Biomédica

Av. Tamaulipas 127 - 5 Col. Condesa 06140 México, D. F.
Tel. +(52) (55) 5553 6625 Fax. +(52) (55) 5211 1943
www.dtb.com.mx